АРХИТЕКТУРНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

П А С П О Р Т

Архитектурный точечный грунтовый светодиодный прожектор

ПОДСНЕЖНИК CMD1802-220-CW

2020 г.

www.emitter.pro

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные грунтовые светильники предназначены для акцентного освещения фасадов и грунта. Оптика обеспечивает широкий спектр распределения и эффектов. Светильник отвечает всем стандартам, предъявляемым к данному типу оборудования, что обеспечивается его высокой степенью защиты и надежностью корпуса к внешним нагрузкам.

Они используются для:

- Создания композиций ландшафтного дизайна;
- Создания световых дорожек;
- Украшения кластеров деревьев;
- Точечной и заливающей подсветки фасадов;
- Создания различных эффектов и визуализаций пространства вокруг здания.
  ** Продукт не считается подходящим для установки в бассейны и фонтаны.*

1.2 Вид климатического исполнения светильников УХЛ:

- категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление, Вт	22
Светодиоды	18
Входное напряжение, В	100-277
Угол рассеивания, град	15, 30, 45, 60, 120, 10*60, 20*45
Световой поток, лм	2600
Цветовая температура, К	5000
Материал корпуса	крашеный алюминий (темно-серый муар) + закаленное стекло
Срок службы, часов	> 50 000
Размеры светильника, мм	Ф200хН170, Ф стакана 187
Степень защиты	IP67
Гарантийный срок, лет	5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Паспорт изделия (на партию до 50 шт.) – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При повреждении защитной поверхности и прочих механических повреждениях эксплуатировать прожектор запрещено.
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку дали от химически активной среды

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

- Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.
- Светильник устанавливают на поверхности при помощи кронштейнов с отверстиями.
- Необходимо прочно закрепить кронштейн светильника на поверхности при помощи шурупов.
- Чтобы изменить угол наклона светильника, необходимо ослабить боковые винты на кронштейне, установить необходимый угол наклона.
- Подключить провода в соответствии с указанной полярностью.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, целостности гарантийной пломбы, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил электропитания устройства изготовитель гарантирует нормальную работу
светильников в течение 24 месяцев со дня продажи.
Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течение гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- **В случае, если потребитель произвел самостоятельно разборку или ремонт изделия;**
- **Отсутствие паспорта; отсутствие пломбы (для герметичных изделий с классом защиты не менее IP54);**
- **При наличии механических повреждений.**

С условиями гарантии согласен

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Дата выпуска светильника _____